

Darbe Aplikatörleri 4126/4136

| Darbe Aplikatörü | 4126C-300 | 4126C-400 | 4136C-3001) | 4136C-4001) |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Silindir stroku mm | 300 | 400 | 300 | 400 |
| Ürün yüksekliği | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken |
| Yatay strok silindiri mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ürün üzerine etiketleme | Baştan, aşağıdan yandan | Baştan, aşağıdan yandan | Baştan, aşağıdan yandan | Baştan, aşağıdan yandan |
| Hava basıncı besleme çubuğu | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Üfleme tüpü miktarı | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Etiketlerin döngü süresi yakl. min. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tampon ped | 4126C-11 F, 4126C-12 | | - | |
| Etiket genişliği mm | 46-174 | | - | |
| Etiket yüksekliği mm | 20-100 | | - | |
| Cihazın alt kenarına ürün mesafesi / mm'ye kadar | 220 | 320 | - | |
| F pedinin daldırma derinliği mm'ye kadar | 50 | | - | |
| Etiketleme sırasında ürün | Hareketsiz | | - | |
| Yaylı montaj tampon pedi | 4126C-3900 | | 4136C-3900 | |
| Etiket genişliği mm | 80-174 | | 80-174 | |
| Etiket yüksekliği mm | 80-150 | | 151-350 | |
| Cihazın alt kenarına olan ürün mesafesi mm'ye kadar | 215 | 315 | 215 | 315 |
| Etiketleme sırasında ürün | Hareketsiz | | Hareketsiz | |
| Roll-on ped | 4126C-4900 | | 4136C-4900 | |
| Etiket genişliği mm | 50-174 | | 50-174 | |
| Etiket yüksekliği mm | 80-150 | | 151-356 | |
| Cihazın alt kenarına olan ürün mesafesi mm'ye kadar | 245-275 | 345-375 | 275-360 | 375-460 |
| Etiketleme sırasında ürün | Hareket halinde | | Hareket halinde | |

Yalnızca plastik etiketlerle birlikte 100 mm etiket yüksekliği ve 125 mm / s baskı hızında
(Etiket rulosu 210 mm ve daha çok tercihe göre içe sarılı)