

Vakumlu Kayış Aplikatörleri 5326/5426

Teknik veri	Vakumlu Kayış aplikatörü	
	5326C	5426C
Etiketleme	Yüzeyin üzerinde	Yüzeyde, köşe sargısında veya silindirde
Dağıtım yönü	Ayrıldı	Ayrıldı
Etiket genişliği mm	46-174	46-174
Etiket yüksekliği mm	80-356	80-356
Hareket halinde etiketleme sırasında ürün	■	■
Ürüne üstten etiketleme	■	■
Ürünün üzerine aşağıdan etiketleme	■	
Ürüne yandan etiketleme	■	■
Ürün yüksekliği	Sabit	Sabit
Ürün hızı maks. m/s	0.5	0.3
İki ürün arasındaki min. mesafe	1.0	0.6
Uygulama seviyesinde stabilite F = mm	-	10 N x factor 3
Köşe sarma etiketleme X maks. mm	-	180
Silindir çapı min. Mm	-	Etiket uzunluğuna bağlı olarak
Vakumlu kayış hızı mm / s	100-500	100-300
Döngü süresi maks. etiket / dak.	15	15
Yan taraftan etiketleme yaparken konveyör bandına olan etiket mesafesi	20	20

Ürün hızı, vakumlu konveyör bant hızına eşit veya daha yüksek olmalıdır.
100 mm etiket yüksekliği / baskı hızı 100 mm / sn olarak hesaplanmıştır